

**EOS**→ Yalıtım eldivenlerinin pnömatik test cihazı **EOS****KULLANIM**

Her kullanımdan önce / sonra saha muayenesi için önerilir, aynı zamanda periyodik görsel muayene. Pnömatik Test Cihazı, manşet dahil bir eldivenin tüm yüzeyinin kontrol edilmesi mümkün (EN 60903 * ve IEC 60903 standartlarının tavsiyelerine göre). Eldivenin tüm yüzeyinin görsel ve titiz bir şekilde incelenmesi, daha sonra herhangi bir delinme veya diğer kusurların (delikler, kesikler, önemli lekeler, yanıklar, malzemedeki değişiklikler) tespit edilmesini sağlar *sınıf 00 ve 0 eldivenler için periyodik muayene için hava kaçağı kontrolü ve görsel inceleme de yeterli kabul edilebilir (EN 60903)

MIKNATIS SEÇENEĞİ:

Metal duvara sabitlemek için

Ultra basit sabitleme:

Elastik kordonun ile bloke edilmesinin durdurucunun basit bir sarılmasıyla yapılır

**ÖZELLİKLER**

ABS GÖVDE anti UV apreli

Hava NBR

Değişebilir yüzük Ø 150mm EPDM

**ARTILARI**

Saklama konumu

Infografik bildirimi olan

bir kumaş çanta ile birlikte gelir

210x160x160 mm karton kutuda teslim edilir



	100mm çap TOUCH E eldiven	130mm Çap (Eldiven EN/CEI60903)	130mm Çap ve değişebilir siyah yüzük 150 mm (type A eldiven STM)
Mıknatıssız	EOSE9030	EOS9030	-
Mıknatis ile	EOSEM9030	EOSM9030	EOSXMO
AĞIRLIK	290g	345g	575g

* Mevzuat: Neodim mıknatıslar ABD, Kanada veya Japonya'ya dağıtım / ihracat için tasarlanmamıştır. Bu nedenle, bu test cihazının "mıknatıs" versiyonlarını yukarıda belirtilen ülkelere doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmek kesinlikle yasaktır.

* IATA Düzenlemelerine tabi "Mıknatıslı" versiyonlar